

# Allgemeine Regeln beim Datenabgabe



Prospektus Nyomda

## Datenformate:

- DruckPDF (CMYK), composite
- PDF/X-1a

## Seiten:

- automatische Schneidemarken (crop mark)
- Beschnitt (bleed) soll mindestens rundherum 3 mm sein

Wir bitten Sie über den Daten, was Sie drucken lassen möchten ein möglichst informatives Ausdruck zu schicken, oder sogar wenn möglich ein Preview mit den richtigen Seitenreihfolge.

## Bezeichnung und Transfer der Daten:

- Benutzen Sie keine Sonderzeichen
- Bitte eindeutige, leicht identifizierbare Bezeichnungen benutzen
- bei Klappseiten und andere schwer definierbaren Layouts kann ein Makett nötig sein

## Fonts:

- wichtig ist dass alle Fonts richtig in dem PDF eingebettet sind
- setzen Sie bitte ausschliesslich moderne Fonts mit entsprechenden Zeichensätze ein. Vermeiden Sie den Einsatz von System-Fonts, weil Die meistens fehlerhaft eingebettet werden
- Bei EPS Files die auch Texte beinhalten, bitte als Vektorgrafiken erstellen
- Fonts dürfen nicht kleiner als 5–6 pts (vor Allem, wenn die farbig oder „verpixelt“ sind)
- Bei schwarztexten nur einen Farbkanal, 100% schwarz mit OVERPRINT Funktion einsetzen
- Bei Negativ (weiss) texten immer KNOCKOUT Funktion einsetzen

## Bilder

- immer CMYK Farbraum einsetzen
- optimaler Bildauflösung: 300 dpi
- bei bitmaps ist dieser Wert 600–1200 dpi
- bei FM-Raster sollte der Auflösung mindestens 450 dpi sein

Beim Einsatz von UV-Effektlackierung soll der Glanzlack-oberfläche immer mit 100% Sonderfarbe angelegt werden – im Zweifelfall bitte unsere Druckvorstufe kontaktieren. Wir werden Sie um optimale Druckergebnisse zu erzielen, gerne Beraten.

Am wichtigsten bei der Erstellung von Druckprodukten ist die Verwendung von professionellen Programmen, die dafür gemacht wurden. Folgende Programme sind dafür also nicht geeignet:

MS Office (Word, PowerPoint, Publisher), Openoffice und weitere Büroprogramme. Hier erstellte Daten müssen neu bearbeitet werden.

## Fotos und andere Bilddateien:

Adobe Photoshop

## Vektorgrafiken:

Adobe Illustrator, esetleg CorelDraw

## Satz, Layout Erstellung:

Quark, Adobe InDesign

## PDF File Kontrolle:

Adobe Acrobat Professional

Bitte Meldung an uns wenn anders erstellt wurde!

Sollten Sie erstmalig Daten an uns senden, bitte vorherige Rücksprache, damit wir gemeinsam das beste herausholen können.

Bitte die PDF-s vor Zusendung kontrollieren oder kontrollieren lassen, damit wir keine Zeit verlieren.

## Andere Informationen

- Minimaler Linienstärke soll 0.3 pts sein
- Bitte beachten Sie dass bei dieser Stärke und 50% Schwarzanteil, wird der Druckbild wegen der Rasterbildung „beschädigt“
- Maximaler Farbdeckung soll 300% sein. Bei Schwarztönen sollte Dies aus 100K, 40C, 30M, 20Y bestehen – bei „Überbelastung“ wird der Druckbild auch nicht „Schwarzer“
- Bei Klebebindung soll beachtet werden, dass die Öffnungsritzung bei 7 mm von Bund liegt. Alles was näher als 7 mm von Innenrand entfernt ist wird ausgedeckt und schwer lesbar sein.
- Beim Seitentausch im Refine bitte die „alte“